

# FARCOM 远通 FCJ-VCC-FHD12U 视频会议摄像机

## 【产品概述】

FCJ-VCC-FHD12U 视频会议摄像机支持 1080P 全高清视频输出，支持 12 倍光学变焦，可实现远距离的特写抓拍，支持 USB 2.0 即插即用免驱接入，连接简单方便，匹配各类网络会议和视频应用程序，支持 HDMI 输出接口，支持主流设备对接需求，满足会议室、报告厅、指挥中心等场所视频采集。

## 【产品外观】



\*所有图片仅供参考，具体以实物为准

## 【功能特点】

1. 1080P 高清视频，12 倍变焦，可实现远距离的特写抓拍。
2. 支持 USB 2.0 即插即用免驱接入，连接简洁，可适配各类视频会议和视频应用程序。
3. HDMI 主流接口，可支持主流设备的对接匹配。
4. 355 度旋转云台，可实现近乎全景多角度的图像捕获。
5. 72.5 度大广角镜头，解决小场景大视野需求。
6. 多功能红外遥控，搭配多功能 OSD 菜单，可灵活调整图像效果，适应复杂会场环境。

7. 兼容 SONY VISCA 协议以及 PELCO P/D 协议。
8. 支持图像翻转（适用于桌面和天花板安装）。

### 【型号说明】

FCJ-VCC-FHD12U：12 倍光学变焦摄像机，支持 USB2.0 接口和 HDMI 接口同时输出。

### 【技术规格】

图像传感器	SONY 1/2.8 英寸 Progressive CMOS
有效像素	350 万像素
信号系统 HD	U2:MJPEG/H. 264:320*240, 640*480, 800*600, 1280*720, 1920*1080
	HDMI:1080P60/50, 1080P30/25, 1080i60/50, 720P60/50
信号制式	PAL/NTSC
镜头	12 倍光学变焦, f=3.9mm(广角端)~46.8mm(远端)
水平视角	72.5° (广角端) ~7.4° (远端)
聚集模式	自动/手动
最低照明	0.1Lux
快门速度	1/1~1/10000S
增益	自动/手动
白平衡	自动/手动/室内/室外
图像效果	彩色/黑白/电子翻转
S/N 比率	50dB 以上
水平摇移	355° (最大速度 80° /秒)
俯仰摇移	-30 度至 90 度 (最大速度 60° /秒)
预置位	遥控 9 个
视频输出 HD	HDMI、USB 2.0
电源要求	12V DC(10.8~13.0V DC)
操作温度	0°C~40°C
存放温度	-20°C~60°C
尺寸	(长) 181×(宽) 181×(高) 176mm
功耗	最大 12W (DC 12V 时)
重量	1525g

产品颜色	银白色
控制协议	SONY VISCA、PELCO P/D
控制方式	RS-232/485/USB 控制
随机配件	DC 12V 电源适配器，IR 遥控器，操作说明书，RS-232 串口线，USB 视频线，吊装支架

**\*性能和指标如有变化，恕不另行通知**

**【应用场合】**

