

# FARCOM 远通 FCJ-VCC-UHD00U 4K 视频会议摄像机

## 【产品概述】

FARCOM 远通 FCJ-VCC-UHD00U 是杭州利旺智能科技有限公司推出的 4K 视频会议摄像机，该摄像机外形美观、造型别致、结构紧凑、运行平稳、定位精确、可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。本摄像机可以使用 4K 视频格式，特别适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、教育录播、远程医疗、远程法院和远程培训等。

## 【产品外观】



## 【功能特点】

### 1. 4K 超高清

采用 1/2.8 英寸 COMS、800 万有效像素的高品质传感器，可实现最大 3840\*2160 高分辨率的优质图像。

### 2. 低照度

超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。

### 3. USB 3.0 接口

即插即用，支持全格式最高 30FPS 流畅输出。

### 4. 远程控制

使用 RS232 和 RS422/485 串口，可对多台摄像机进行级联控制。

### 5. 多编码格式

支持 YUY2、MJPEG、H.264、H.265 编码格式，减轻主机编解码压力。

### 6. 多种安装方式

多种安装方式，可桌面、吸顶、壁挂安装。

## 【型号说明】

FCJ-VCC-UHD00U：定焦 4K，支持 USB3.0 接口

## 【技术规格】

摄像机	
视频格式	MJPG:3840*2160、1920*1080、1280*720、960*540、800*600、720*576、720*480、640*480、640*360、352*288、320*240 YUY2:1920*1080、1280*720、960*540、800*600、720*576、720*480、640*480、640*360、352*288、320*240
传感器类型	SONY 1/2.8 英寸 CMOS
镜头焦距	焦距 2.26mm
聚焦方式	手动
最低照度	1.5 Lux
曝光	自动、手动
白平衡	自动、手动
背光补偿	支持
数字降噪	3D 数字降噪
信噪比	≥55dB
水平视场角	108°
垂直视场角	61°
水平转动范围	±170°
垂直转动范围	-30° ~ +90°

倒装	支持
预置位数量	遥控可设 9 个，键盘最多可设 200 个预置位
<b>USB 特性</b>	
协议	UVC1.1
操作系统	Window7 及以上、MacOS、Linux, Android
UVC 视频编码格式	YUY2、MJPEG、H.264、H.265
UVC 视频帧率	最高 30
UVC PTZ 控制	支持
<b>输入输出接口</b>	
USB 接口	1 路, USB 3.0, Type-A 型插座
通讯接口	1 路, RS232 IN: 8 针小型 DIN, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议
	1 路, RS422/485 IN/OUT: 9 芯凤凰口, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议
电源接口	DC 12V IEC60130-10 (JEITA 标准 RC-5320A) TYPE4
<b>一般规范</b>	
输入电压	DC 12V
输入电流	700mA (最大)
功耗	最大 8W
工作温度	0~40℃
储藏温度	-10~60℃
尺寸	(长) 135×(宽) 130×(高) 144mm
颜色	银白色
重量	790g
随机附件	DC 12V 电源适配器, IR 遥控器, 操作说明书, USB3.0 视频线, 吊装支架

**\*性能和指标如有变化, 恕不另行通知**

### 【应用场合】



远程教学



医疗



培训室



视频会议



司法

杭州利旺智能科技有限公司